

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/consolle	Consolle	Toni di grigio	256 livelli
	Tecnologia	Semiconduttore laser	Dati elettrici	Tensione 220-240 V.m ($\pm 10\%$), 50Hz ($\pm 2\%$)
	Tipo di fotoconduttore	Silicio amorfo	Tempo di riscaldamento	30 secondi (dalla accensione) 20 secondi (da modo risparmio energetico)
	Risoluzione	600 x 600 dpi		
	Velocità	d-Copia 6500MF: 65/32 cpm A4/A3 d-Copia 8000MF: 80/40 cpm A4/A3	Dimensioni (LxPxA)	1.039 x 723 x 1.347 mm senza opzioni 1.972 x 723 x 1.347 mm completa di opzioni
	Toni di grigio	256 livelli		
	Dati elettrici	Tensione 220-240 V.m ($\pm 10\%$), 50Hz ($\pm 2\%$)	Peso	155 kg senza opzioni

STAMPANTE	Velocità di stampa	d-Copia 6500MF 65/32 ppm A4/A3 (simplex & duplex) d-Copia 8000MF 80/40 ppm A4/A3 (simplex & duplex)	Interfacce	1 x seriale High Speed 1 x fast Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE 2 x USB interfaccia host 2 x interfacce PSTN (disponibili con l'opzione Fax System V)
	CPU	Power PC750CL - 800MHz		
	Risoluzione	600 x 600 dpi, ECO mode	Graffatura	Disponibile con il finitore opzionale DF-790
	Tempo di prima stampa	5,8 sec. (d-Copia 6500MF) 5,4 sec. (d-Copia 8000MF)	Foratura	Disponibile con l'unità di foratura opzionale PH-7C per il finitore DF-790
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Mac. OS X versions, 10.3, 10.4, 10.5	Piegatura	Unità opzionale di piegatura a sella BF-730 (formato fino a A3) e piegatura in 3 per formato A4 per finitore DF-790
	Linguaggi	PCL6, PCL5c, PCL-XL, KPDL3 (P.S.3 compatible, PDF direct printing support)		
	Font	93 outline font (PCL6), 136 Post Script font (KPDL 3), 8 Win Vista	Vassoio multiplo	Unità opzionale con 7 vassoi per finitore DF-790

SCANNER	Alimentatore documenti	Automatico a doppia lettura in singola passata, Capacità 270 fogli max Grammatura carta: simplex 35 \pm 220 g/m ² duplex 50 \pm 220 g/m ²	Tipo originale	Testo, foto, testo + foto, ottimizzazione per OCR	
		Velocità di scansione simplex	100 ipm B/N, 70 ipm (A4, 300 dpi)	Formato di scansione max.	A3
			Velocità di scansione duplex	160 ipm B/N, 100 ipm (A4, 300 dpi)	Formato immagini
	Risoluzione	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400 dpi	Protocollo di rete	TCP/IP	
			Interfaccia di rete	Fast Ethernet 10Base-T/100Base/1000Base-T	
	Rilevamento del colore	Bianco/nero, colore, modo misto ACS	TWAIN	Boxless TWAIN	
			Drivers	TWAIN driver, WIA drive	
		Funzioni	Scan to PC, scan to E-mail, scan to FTP, scan to USDB, TWAIN source, WSD scan		

COPIATRICE	Metodo di scansione	Scanner a piano fisso	Gestione carta	By-pass: 150 fogli (per fogli da 60 a 300g/m ²) 2 cassette: 500 fogli formato max. A3 (60 \pm 256 g/m ²) 2 cassette: 1500 fogli formato A4 (60 \pm 256 g/m ²)
	Tempo di prima copia	5,2 secondi approx. d-Copia 6500MF da piano fisso 4,7 secondi approx. d-Copia 8000MF		
	Copie multiple	1 \div 999 copie		
	Memoria	Memoria RAM 2 GB standard Unità Hard Disk da 320 GB, stanrda SATA 2,5"	Capacità uscita carta	250 fogli max (80 g/m ²)
	Formato originale max.	A3	Zoom	25% \div 400%, incrementi da 1%
	Formati originali da alimentatore	A3 \div A5R		

FAX SYSTEM (V) (OPZIONALE)	Risoluzione (max.)	Ultrafine	Tempo di trasmissione	3 sec (JBIG a 33,6 kbps)
	Compatibilità	ITU-TS G.3	Back up della memoria	Disponibile (700 pagine)
	ECM (Error Correction Mode)	Disponibile	Trasmissione duplex	Disponibile
	Scanner di rete	Disponibile	Numeri di selezione rapida	100 numeri
	Metodi di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
	Scala dei grigi	256	Funzione Dual Fax	Disponibile con l'adozione di 2 Fax System (V)
	Velocità modem	33,6 kbps con Automatic Fall Back	Internet fax	Disponibile con l'Opzione Internet Fax Kit (A), compatibile allo standard T.37

Adattatore per unità cassette opzionali (PF-780)	Un cassetto da 500 fogli (80 g/m ²) Grammatura carta: 60÷256 g/m Formato carta: A3÷A5R Consente la connessione delle unità cassette opzionali PF-730 o PF-740	Vassoio Multiplo (MT-730)	Vassoio multiplo per finitore DF-790 Numer di vassoi: 7 Formato carta: A3÷A5R Capacità carta per vassoi: 100 fogli A4, o 50 fogli A3 Grammatura carta 60÷163 g/m ²
Unità cassette (PF-730)	Due cassette da 500 fogli (80 g/m ²) Grammatura carta: 60÷256 g/m ² Formato carta: A3÷A5R Impiego in connessione a PF-780 e in alternativa a PF-740	Unità libretto (BF-730)	Unità libretto per finitore DF-790 Piegatura a sella con pinzatura per formati A3 ÷ A4R fino a 16 fogli (64 pagine) Piegatura a Z (piagatura a 3), piegatura multipla a Z fino a 5 fogli A4
Unità cassette (PF-740)	Due cassette da 1.500 fogli (80 g/m ²) Grammatura carta: 60÷256 g/m ² Formato carta: A4 Impiego in connessione a PF-780 e in alternativa a PF-730	Lettori di badge USB per autenticazione	<ul style="list-style-type: none"> - HID prox - MIFARE - LEGIC - MULTI ISO - MULTi 125 - iClass - Indytag Ogni lettore di badge include il kit di attivazione della funzione
Unità cassette (PF-770)	Cassetto laterale destro da 3000 fogli (80 g/m ²) Grammatura carta: 60÷300 g/m ² Formato carta: A4 Impiego in alternativa a PF-780		
Unità di finitura (DF-790)	Unità di finitura da 4.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3 Tre vassoi di uscita Graffatura fino a 65 fogli A4 o fino a 30 fogli A3	Supporto per lettore di badge USB	Supporto per lettore di badge da installare sul multifunzione
Set Vassoi CopyTray (D)	Set di 2 vassoi da utilizzare in alternativa all'unità di finitura DF-790	Kit Data Security (E)	Kit di sicurezza per la cifratura dei dati memorizzati su hard disk, nonché per la sovrascrittura dei dati non più utilizzati
Unità perforatore (PH-7C)	Unità perforatore per finitore DF-790 Formato carta A3÷A5R Grammatura carta 45÷300g/m ²	Kit Document Guard (A)	Kit per prevenire la copiatura/scansione/invio via fax di documenti riservati e protetti con watermark di sicurezza

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 6500MF e 8000MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (09/11) - Codice: 28191-00



olivetti



d-COPIA 6500MF e 8000MF

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALI

BIANCO E NERO



MULTIFUNZIONE




QUALITÀ




VELOCITÀ



MODULARITÀ



NETWORK



SICUREZZA



d-COPIA6500MF e 8000MF

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALI



IL MASSIMO DELLA QUALITÀ E DELLA VELOCITÀ

I multifunzione monocromatici dipartimentali di alta gamma, che rispondono con efficacia e a costi ridotti alle esigenze di quei clienti che devono gestire grandi volumi di lavoro, in tempi brevi e senza sprechi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CAPACITÀ CARTA COMPLESSIVA FINO A 7.650 FOGLI, CON 7 CASSETTI	SCANSIONE VELOCE (160 IMMAGINI AL MINUTO)
EFFICACE GESTIONE GRAMMATURE CARTA, DA 60 A 300 g/m²	AMPIA GAMMA DI UNITÀ OPZIONALI
CAPACITÀ HARD DISK IN DOTAZIONE DI 320 GB	UNITÀ DI PINZATURA PER FASCICOLI FINO A 65 PAGINE A4
CAPACITÀ STANDARD MEMORIA RAM DI 2 GB	FUNZIONE FAX SUPER G3 E INTERNET FAX (OPZIONALI)

PRODUTTIVITÀ

Olivetti d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF sono sistemi multifunzione caratterizzati da un eccellente livello di produttività. Difatti, questi modelli sono stati progettati per gestire vasti volumi di copie, stampe, scansioni e fax in condivisione con gruppi di lavoro numerosi. Queste caratteristiche rendono questi sistemi monocromatici ideali per scuole, università, uffici legali, uffici acquisti e commerciali, copisterie ed in generale per tutti i gruppi di lavoro, anche molto numerosi che devono produrre celermente stampe e copie in formato A3 e A4, documenti multipagina, rilegature.

I volumi di lavoro gestibili sono veramente imponenti: fino a 80.000 pagine al mese per entrambi i modelli.

POTENZA

Olivetti d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF integrano le funzioni di stampa e di scansione di rete, beneficiando di una notevole capacità di memoria, incrementata rispetto ai precedenti modelli di pari livello, e quindi di una maggior potenza nell'elaborazione dei dati. La memoria RAM in questi modelli è pari a 2 GB mentre l'hard disk è di 320 GB.

Il fax è disponibile come opzione in entrambe i modelli. È inoltre possibile installare due fax opzionali, per gestire due linee telefoniche separate.



**PANNELLO OPERATORE ORIENTABILE,
TOUCH PANEL DA 10,1"**



**PROCESSORE DEI DOCUMENTI
DA 160 ipm E 270 FOGLI DI CAPACITÀ**



**CAPACITÀ CARTA FINO A 7.650
FOGLI (7 CASSETTI + BYPASS)**

DESIGN ED ERGONOMIA

I due modelli presentano un design innovativo, con la caratteristica peculiare di un pratico pannello di controllo, che incorpora un ampio touch screen da 10,1", montato in posizione rialzata su di un braccio orientabile. L'altezza e l'angolo del pannello possono essere regolate, adattandosi all'altezza dell'utente, tanto da poter essere utilizzato anche da persone disabili. La mobilità del braccio è ottimizzata sui 4 assi per poter basculare ed essere orientato lateralmente. Questa soluzione, che si contraddistingue per i suoi contenuti di ergonomia, viene implementata per la prima volta su dei modelli monocromatici.

SCANSIONE VELOCE

L'alimentatore standard di documenti si posiziona al top della gamma ed ha una velocità fino a 160 ipm in bianco e nero, grazie alla scansione del foglio sui due lati in una sola passata, o 100 ipm a colori. Difatti, d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF sono dotati di serie del nuovo processore ad alta velocità *Dual Scan Document Processor*, che ha una capacità di 270 fogli e consente di acquisire fino a 100 ipm a colori e 160 ipm in bianco e nero. Inoltre, il processore introduce un innovativo sistema per prevenire la doppia alimentazione delle pagine originali.

FUNZIONALITÀ INNOVATIVE

d-Copia 6500MF e 8000MF non si limitano a proporre prestazioni potenziate rispetto ai modelli predecessori, bensì introducono una cospicua serie di funzionalità inedite concepite per elevarne la resa operativa nelle condizioni di uso più gravoso. Innanzitutto, la qualità di copiatura è incrementata per consentire alle copie di essere riprodotte a loro volta più volte pur salvaguardandone la leggibilità. L'unità di sviluppo interna adotta ora la stessa tecnologia delle macchine a colori, che permette il mantenimento costante nel tempo delle condizioni di origine, a beneficio della qualità di stampa. A tutela dell'impatto ambientale, la densità di stampa e di copiatura sono regolabili al fine di contenere il consumo di toner. La sostituzione della cartuccia toner è ora possibile senza dover interrompere i lavori di stampa in corso. Parimenti, queste nuove macchine sono in grado di depriorizzare autonomamente i lavori di stampa bloccati e procedere con la stampa dei lavori in coda. Inoltre sono degne di nota: la piegatura a 3 di libretti in formato A4 (grazie alla nuova unità opzionale BF-730), la possibilità di effettuare la cancellazione completa dell'hard disk, la funzione "stamp" per apporre un timbro sugli originali scansionati, e la possibilità di stampare "banners" di lunghezza fino a 1.220 mm.





FINITORE DA 4.000 FOGLI E UNITÀ DI PIEGATURA A SELLA E PIEGATURA A3



GRAMMATURA CARTA DA 60 A 300 g/m²



VERSIONE BASE CON PROCESSORE DI DOCUMENTI E 4 CASSETTI

OPZIONI (6500MF - 8000MF)

