

olivetti



## d-COPIA 403MF<sup>en</sup> e 404MF<sup>en</sup>

### SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI

I sistemi multifunzione A4 monocromatici d-Copia 403MF<sup>en</sup> e d-Copia 404MF<sup>en</sup> sono ideali per gruppi con **elevati carichi di lavoro** in quanto producono scansioni ad un ritmo di 35 ipm e stampe o copie alla velocità di 40 ppm. Entrambi i prodotti offrono massima **flessibilità** nella realizzazione di documenti: infatti, accettano supporti cartacei di grammatura fino a 220 g/m<sup>2</sup> e possono arrivare a cinque vie di ingresso carta, per un totale di 2.100 fogli.

L'uso condiviso di d-Copia 403MF<sup>en</sup> e 404MF<sup>en</sup> avviene in **totale sicurezza** grazie a funzionalità di rete evolute quali IPsec, SSL e LDAP, e alle limitazioni d'accesso alle varie funzioni, tramite **autenticazione** via password o badge aziendale.

Il toner ad elevata capacità ed il tamburo da 300.000 pagine minimizzano sia i costi d'esercizio che l'impatto ambientale, coniugando **alta qualità e risparmio**.

**FUNZIONALITÀ DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE A COLORI E FAX (SOLO 404MF<sup>en</sup>) STANDARD**

**UNITÀ DUPLEX E RADF DI SERIE**

**TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA COPIA: INFERIORE A 7 SECONDI**

**RISOLUZIONE DI STAMPA DI 1200 X 1200 dpi**

**POTENTE PROCESSORE DA 667 MHZ**

**INVIO DI DOCUMENTI TRAMITE SCAN-TO-EMAIL/FTP/SMB/USB**

**CONSUMI RIDOTTI GRAZIE AI LED A LUCE BIANCA PER SCANSIONE E COPIA**

**MINIMI COSTI D'ESERCIZIO**

# CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |                                 |  |  |   |
|---|---------------------------------|--|--|---|
| GENERALI                                | <b>Tipo tavolo/console</b>      | Tavolo   | <b>Assorbimento</b>  | Copia/stampa: 677W<br>Stand-by: 96W (403MF <sup>en</sup> ) / 98W (404MF <sup>en</sup> )<br>Risparmio energetico: 6,9W (403MF <sup>en</sup> ) / 10,6W (404MF <sup>en</sup> )   |
|   | <b>Tecnologia</b>               | Laser, monocomponente  |  |   |
|   | <b>Pannello operatore</b>       | Display LCD a 5 linee  |  |   |
|   | <b>Memoria RAM</b>              | 256 MB standard (max 768 MB)   |  |   |
|   | <b>Interfacce</b>               | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per CompactFlash opzionale   | <b>Livello di rumore (ISO 7779/ISO 9296)</b>                                 | Copia/stampa: 55 dB(A)<br>Stand-by: 30 dB(A)  |
|   | <b>Tempo di riscaldamento</b>   | Circa 22 secondi dall'accensione   | <b>Dimensioni (LxPxA)</b>  | 494 x 497,1 x 545,1 mm  |
|   | <b>Accounting integrato</b>     | 20 codici dipartimentali   | <b>Peso</b>  | Circa 25,5 kg (403MF <sup>en</sup> )<br>Circa 25,8 kg (404MF <sup>en</sup> )  |
|   | <b>Carico lavoro mensile</b>    | 200.000 pagine max   |  |   |
| <b>Alimentazione</b>                    | 220-240 VAC, 50/60 Hz           | <b>Consumabili (ISO/IEC 19752)</b>   | Toner di prima dotazione: fino a 7.500 pagine<br>Toner: fino a 15.000 pagine |   |
| STAMPANTE                               | <b>Velocità</b>                 | Fino a 40 ppm  | <b>Sistemi operativi</b>   | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X 10.4 o superiore, Unix, Linux   |
|   | <b>Tempo di prima stampa</b>    | Circa 9,5 secondi  |  |   |
|   | <b>Velocità processore</b>      | PowerPC 440 / 667 MHz  | <b>Font</b>  | 93 scalabili (PCL6, HP compatibile) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre unidimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)  |
|   | <b>Risoluzione</b>              | 1200 x 1200 dpi  |  |   |
|   | <b>Linguaggi</b>                | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (con memoria aggiuntiva) | <b>Funzioni</b>  | Stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, stampa privata (con memoria aggiuntiva)  |
| SCANNER                                 | <b>Ingresso documenti</b>       | RADF, lastra piana   | <b>Formati file</b>  | TIFF, PDF, JPEG, XPS  |
|   | <b>Velocità</b>                 | Fino a 35 ipm (600 dpi, A4, b/n), 25 ipm (300 dpi, A4, colore)   | <b>Modalità</b>  | TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB), Scan-to-Email/FTP/SMB/USB Host   |
|   | <b>Risoluzione</b>              | 600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli di grigio)   |  |   |
|   | <b>Formato di scansione</b>     | Max. A4, Legale  | <b>Funzioni</b>  | Scanner a colori, rubrica integrata, supporto LDAP, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)  |
| COPIA                                   | <b>Velocità</b>                 | Fino a 40 cpm  | <b>Multicopia</b>  | 1-999   |
|   | <b>Tempo di prima copia</b>     | Circa 7 secondi  | <b>Metodo di esposizione</b>   | Manuale/automatico, 7 livelli   |
|   | <b>Risoluzione</b>              | 600 x 600 dpi  | <b>Funzioni</b>  | Copia fronte/retro automatica, combina (2-in-1, 4-in-1), regolazione densità, fascicolazione elettronica, copia ID, cambio cassetto automatico, una scansione più copie, separazione copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, memorizzazione programmi, scansione continua |
|   | <b>Regolazione immagine</b>     | Testo + foto, testo, foto  |  |   |
|   | <b>Zoom</b>                     | 25% - 400% (incrementi 1%)   |  |   |
| FAX (solo d-Copia 404MF <sup>en</sup> ) | <b>Compatibilità</b>            | ITU-T G3   | <b>Memoria</b>   | 256 pagine o più  |
|   | <b>Velocità modem</b>           | 33.6 Kbps  | <b>Selezione rapida</b>  | 22 destinazioni   |
|   | <b>Tempo di trasmissione</b>    | < 3 secondi a pagina   | <b>Rubrica</b>   | 100 indirizzi   |
|   | <b>Compressione</b>             | MH, MR, MMR, JBIG  |  |   |
|   | <b>Densità</b>                  | Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm<br>Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm<br>Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm<br>Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm                      | <b>Funzioni</b>  | Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro/criptata/polling, broadcast  |
| GESTIONE CARTA                          | <b>Cassetto carta</b>           | 500 fogli<br>Formati carta: A6-A4, personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm)<br>Grammatura carta: 60-120 g/m <sup>2</sup>   | <b>Fronte/retro automatico</b>   | Standard<br>Formati carta: A5-A4, personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)<br>Grammatura carta: 60-120 g/m <sup>2</sup>   |
|   | <b>Vassoio multiuso</b>         | 100 fogli<br>Formati carta: A6-A4, personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm)<br>Grammatura carta: 60-220 g/m <sup>2</sup>  |  | <b>Alimentatore di originali</b>  |
|   | <b>Capacità carta in uscita</b> | Max. 500 fogli faccia in giù, con sensore cassetto pieno   |  |   |
| OPZIONI                                 | <b>Cassetti carta</b>           | Max. 3 cassette opzionali<br>500 fogli<br>Formati carta: A5-A4, personalizzato (da 148 x 210 a 216 x 356 mm)<br>Grammatura carta: 60-120 g/m <sup>2</sup>                      | <b>IC Card Reader</b>  |   |
|   |                                 | <b>Memoria</b>   | Espansione di memoria da 512 MB  | <b>IC Card Reader Holder</b>  |
|   |                                 |  |  | <b>Tavolino</b>   |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 403en e d-Copia 404en sono distribuite da Olivetti S.p.A.  
(12/11) - Codice: 28561-00