

olivetti



d-COLOR MF920 e MF923

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI

I sistemi multifunzione A4 laser a colori d-Color MF920 e MF923 abbinano **funzionalità avanzate** e **robustezza** ad un **design** estremamente **compatto e lineare**.

Ideali per i professionisti e i piccoli gruppi di lavoro, offrono una **elevata qualità di stampa** sia a colori che in bianco e nero, producendo documenti dai testi nitidi e definiti insieme ad immagini dai colori brillanti ed intensi. La fedeltà cromatica all'originale è garantita dalla **calibrazione Pantone**, mentre il pieno **controllo sui costi** è facilitato dagli applicativi a corredo per il risparmio toner o per stimare la copertura per colore.

d-Color MF920 e MF923 semplificano il lavoro di ufficio grazie alla loro intuitiva operabilità e compatibilità con una vasta gamma di emulazioni: inoltre, si avvalgono di **tecnologia eco-compatibile**, come il fusore a riscaldamento istantaneo, la modalità risparmio toner o l'utilizzo di materiali riciclati.

COLORE NELLE FUNZIONI DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE (ANCHE FAX G3 PER MF923)

VELOCITÀ MOTORE 20 ppm (MF920) E 23 ppm (MF923) A COLORI E IN B/N

ALIMENTATORE DI ORIGINALI DI SERIE (FRONTE/RETRO PER MF923)

CAPACITÀ CARTA ESPANDIBILE FINO A 900 FOGLI

RISOLUZIONE DI STAMPA DA 1200 X 1200 dpi REALI

POTENTE PROCESSORE DA 500 MHz

HIGH-SPEED USB 2.0 E FAST ETHERNET DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/console	Tavolo	Assorbimento	MF920: Stampa 480W Pronta 45W Riposo 22W TEC* 4,58 kW/settimana		
	Tecnologia	Laser a colori, tandem		MF923: Stampa 510W Pronta 50W Riposo 23W TEC* 5,12 kW/settimana		
	Memoria RAM	128 MB standard, max 640 MB		Dimensioni (LxPxA)	440 x 537 x 463 mm	
	Interfacce	MF920: USB 2.0 (certificata Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX		MF923: USB 2.0 (certificata Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, PictBridge certificata, Host USB frontale con specifiche USB 2.0 (Tipo A)	Peso	MF920: 26,8 kg MF923: 27,2 kg
		Carico di lavoro mensile			MF920: 35.000 pagine max MF923: 55.000 pagine max	Cartucce toner (ISO/IEC 19798)
	Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz				
	Livello di rumore (ISO 7779/ISO 9296)	Stampa: 47 dB(A) (MF920) 48 dB(A) (MF923) Copia: 50 dB(A) Stand-by: non udibile				
COPIA	Velocità	MF920: fino a 20 cpm b/n e colore MF923: fino a 23 cpm b/n e colore	Zoom	25% - 400% (incrementi 1%)		
	Tempo di prima copia	MF920: 17,5 secondi b/n - 18,5 secondi colore MF923: 16,5 secondi b/n - 17,5 secondi colore	Multicopia	1-999		
	Risoluzione	600 x 600 dpi	Funzioni	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in-1, 4-in-1), regolazione densità, regolazione qualità, inserimento fogli separatori tra pagine, filigrana, fascicolazione elettronica		
	Scale di grigio	256 livelli				
STAMPANTE	Velocità	MF920: fino a 20 ppm b/n e colore MF923: fino a 23 ppm b/n e colore	Sistemi operativi	Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / Windows 7, Macintosh OS 9.x / OS X, Linux, Unix, Novell, Citrix MetaFrame		
	Tempo di prima stampa	MF920: 13 secondi b/n - 14 secondi colore MF923: 13 secondi b/n - 13 secondi colore	Protocolli di rete	TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
	Velocità processore	500 MHz	Font	Scalabili: 89 PCL + 91 PS + 39 PPDS Bitmap: 2 PCL + 5 PPDS Font supplementari possono essere aggiunti alla RAM		
	Risoluzione	1200 x 1200 dpi (4800 dpi interpolati)				
	Linguaggi	PCL5c, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.6 (solo MF923)	Funzioni	Stampa forzata monocromatica, correzione colore, potenziamento linee sottili (testo), modalità risparmio colore, stima copertura per colore		
SCANNER	Ingresso documenti	MF920: ADF, lastra piana MF923: RADF, lastra piana	Modalità	USB & Network TWAIN, Scan-to-email/ PC/network, scan-to-Host USB (MF923)		
	Velocità	Fino a 18 ipm b/n e colore (A4)				
	Risoluzione	600 x 600 dpi (fino a 19.200 x 19.200 dpi interpolati)	Formati file	TIFF, PDF, JPEG		
	Massimo formato di scansione	A4, Legale	Interfacce	Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0		
FAX (solo MF923)	Velocità	ITU-T G3, 33.6 Kbps, meno di 3 secondi a pagina	Risoluzione	Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm Superfine: 11,8 punti/mm x 11,8 linee/mm Ultrafine: 15,7 punti/mm x 15,7 linee/mm Mezzitoni: 256 livelli di grigio		
	Compressione	MH, MR, MMR, JPEG				
	Memoria	4 MB Flash (più di 320 pagine basate su ITU chart #1)	Funzioni	Fax a colori, PC-fax (solo TX), broadcast, inoltro fax, rubrica (999 voci)		
GESTIONE CARTA	Cassetto carta	250 fogli Formati carta: A4-A5, personalizzato (da 148 x 210 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-176 g/m ²	Fronte/retro automatico	Standard Formati carta: A4, Legale Grammatura carta: 60-105 g/m ²		
	Vassoio multiuso	1 foglio Formati carta: A4-A6, personalizzato (da 76 x 127 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-176 g/m ²	Alimentatore di originali	MF920: ADF da 50 fogli MF923: RADF da 50 fogli Formati carta: A4-A5, personalizzato (da 76 x 140 a 216 x 355 mm) Grammatura carta: 52-120 g/m ²		
			Capacità carta in uscita	150 fogli		
OPZIONI	Cassetto carta	Max 1 cassetto opzionale Cassetto da 550 fogli con bypass multiuso da 100 fogli, A4-A5, 60-176 g/m ²	Espansioni di memoria	Da 128 MB, 256 MB e 512 MB		

* Consumo elettrico tipico

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF920 e MF923 sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (12/10) - Code: 27901-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

