

olivetti



d-COPIA 928MF e 933MF

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIGITALI

I multifunzione A4 laser monocromatici d-Copia 928MF e 933MF semplificano il lavoro di professionisti e piccoli gruppi di lavoro grazie alle loro **elevate prestazioni, affidabilità e semplicità d'uso**.

Entrambi offrono di serie le funzioni di copia, stampa, fax e scansione a colori e sono dotati dell'**unità duplex** per il massimo risparmio di carta e spazio nell'ufficio. La tecnologia del riscaldamento istantaneo del fusore riduce i tempi di risposta delle macchine, mentre la velocità motore, rispettivamente da 28 ppm e 33 ppm, assicura un'ottima **produttività**.

L'**acquisizione rapida ed accurata** dei documenti è garantita dallo scanner a colori CCD a 24 bit, con una risoluzione fino a 19.200 dpi, mentre l'ADF da 50 fogli automatizza il processo di scansione o copia dei lavori.

La posizione frontale della **porta Host USB** (933MF) agevola l'operatività da parte dell'utente e consente la stampa o la scansione senza l'ausilio di un pc collegato.

**VELOCITÀ DI STAMPA DA 28 ppm (928MF)
E 33 ppm (933MF)**

**ALIMENTATORE DI ORIGINALI DI SERIE
(FRONTE/RETRO PER 933MF)**

CAPACITÀ CARTA ESPANDIBILE FINO A 850 FOGLI

RISOLUZIONE DI STAMPA DA 1200 X 1200 dpi REALI

UNITÀ FRONTE/RETRO DI SERIE

INTERFACCIA DI RETE DI SERIE

**DRIVER UNIVERSALE DI STAMPA E SW DI GESTIONE
REMOTA (MARK VISION) A CORREDO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/console	Tavolo	Livello di rumore	Copia/stampa: 54 dB(A) Stand-by: 27 dB(A)
	Tecnologia	Laser, monocomponente		
	Velocità motore	d-Copia 928MF: fino a 28 ppm d-Copia 933MF: fino a 33 ppm	Alimentazione	220-240 VAC, 50/60 Hz
	Memoria RAM	d-Copia 928MF: 64 MB d-Copia 933MF: 128 MB	Dimensioni (LxPxA)	d-Copia 928MF: 428 x 405 x 440 mm d-Copia 933MF: 428 x 405 x 471 mm
	Interfacce	USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100 Base-TX, USB Host - tipo A (solo d-Copia 933MF)		
	Carico di lavoro mensile	d-Copia 928MF: 50.000 pagine max d-Copia 933MF: 80.000 pagine max	Peso	d-Copia 928MF: circa 19,5 kg d-Copia 933MF: circa 20 kg
	Absorbimento	Copia: 440W (928MF) / 440W (933MF) Stampa: 440W (928MF) / 480W (933MF) Stand-by: 20W (928MF) / 22W (933MF) Risparmio energetico: 14W (928MF) / 16W (933MF) TEC: 3,19 kWh/settimana (928MF) 3,88 kWh/settimana (933MF)	Consumabili (ISO/IEC 19752)	Toner di prima dotazione: d-Copia 928MF: fino a 1500 pagine d-Copia 933MF: fino a 3000 pagine Toner standard: fino a 3500 pagine Toner alta capacità: fino a 9000 pagine
COPIA	Tempo di prima copia	8,5 secondi	Funzioni	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in1, 4-in1), regolazione densità, regolazione contrasto, fascicolazione elettronica, copia ID, una scansione più copie, scansione da bordo a bordo, copia prioritaria, inserimento fogli separatori, rimozione sfondo, filigrana
	Risoluzione	600 x 600 dpi		
	Zoom	25% - 400% (incrementi 1%)		
	Multicopia	1-999		
STAMPANTE	Tempo di prima stampa	d-Copia 928MF: 7,5 secondi d-Copia 933MF: 7 secondi	Sistemi operativi	Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Windows 7, Mac OS 9.2 / OS X 10.2-10.5, Linux, Unix, Novell, Citrix
	Velocità processore	266 MHz	Font	89 font scalabili (PCL6) + 39 (PPDS) + 91 (PS3), 2 font bitmap (PCL 6) + 5 (PPDS), OCR-A, OCR-B
	Risoluzione	1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
	Emulazioni	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.6 (solo 933MF)	Funzioni	Stampa N-in-1, recupero stampa, timeout di stampa, stampa diretta di PDF
	Protocollo di rete	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, AppleTalk (solo 933MF)		
SCANNER	Ingresso documenti	d-Copia 928MF: lastra piana, ADF d-Copia 933MF: lastra piana, RADF	Modalità	TWAIN, WIA, Network TWAIN
	Velocità	Fino a 21 ipm (300 dpi, A4, b/n)	Formati file	TIFF, PDF, JPEG
	Risoluzione	600 dpi (fino a 19.200 dpi interpolati)	Destinazione di scansione	Scan-to-PC/Email/FTP/applicazione/Host USB (solo 933MF)
	Massimo formato di scansione	A4, Legale	Funzioni	Scanner a colori, scansione da bordo a bordo, scansione fronte/retro (solo 933MF), rubrica integrata
FAX	Trasmissione	Analogica, PC-Fax	Memoria	6 MB
	Velocità	Group 3, 33.6 Kbps, meno di 3 secondi a pagina	Funzioni	Trasmissione e ricezione fronte-retro, broadcast, inoltro fax, blocco fax privi di nome
	Compressione	MH, MR, MMR		
GESTIONE CARTA	Cassetto carta	250 fogli Formati carta: A6-A4 (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-90 g/m ²	Unità fronte/retro	Standard Formati carta: A4 Grammatura carta: 60-90 g/m ²
	Vassoio multiuso	d-Copia 928MF: 1 foglio d-Copia 933MF: 50 fogli Formati carta: A6-A4 (da 76 x 127 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-163 g/m ²	Alimentatore di originali	d-Copia 928MF: ADF da 50 fogli standard d-Copia 933MF: RADF da 50 fogli standard Formati carta: A5-A4 (da 125 x 127 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 52-120 g/m ²
	Cassetto carta opzionale	Max 1 cassetto a scelta tra: 1x250 fogli, A5-A4 (60-90 g/m ²) oppure 1x550 fogli, A5-A4 (60-90 g/m ²)	Capacità carta in uscita	150 fogli faccia in giù

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 928MF e 933MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (05/11) - Codice: 27951-01

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

