

olivetti



d-COLOR MF2603 e MF2604

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI

Ideali per gruppi di lavoro composti da più operatori, i sistemi A4 colore d-Color MF2603 e MF2604 sono apprezzati anche dai professionisti che necessitano di **strumenti versatili e produttivi**.

Entrambi i prodotti offrono le **funzioni** di stampa, copia e scansione a colori, mentre nel modello MF2604 è presente anche quella fax (SuperG3).

In questi multifunzione, compatti e silenziosi, i più avanzati standard di **sicurezza** si abbinano all'eccellente qualità di stampa, sia a colori che in b/n, e all'**elevata velocità** di esecuzione dei lavori.

I **costi di gestione** sono **estremamente competitivi** grazie ai componenti di lunga durata, all'eccezionale affidabilità e alla funzione fronte/retro di serie che consente di risparmiare carta: caratteristiche che dimostrano anche la forte **attenzione** di Olivetti ai **temi ambientali**.

VELOCITÀ MOTORE 26 ppm A COLORI E IN B/N

ALIMENTATORE DI ORIGINALI FRONTE/RETRO DI SERIE CHE RAGGIUNGE I 35 opm

MEMORIA STANDARD DA 768 MB

CAPACITÀ CARTA MASSIMA DI 1.300 FOGLI PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ

GESTIONE SUPPORTI CARTACEI FINO A 220 g/m²

SICUREZZA SECONDO GLI STANDARD SSL, IPSEC E STAMPA PRIVATA

SUPPORTO ACTIVE DIRECTORY

COSTI DI STAMPA ECCEZIONALMENTE COMPETITIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo desktop/console	Desktop	Assorbimento	Stampa: 466W (MF2603), 477W (MF2604) Copia: 470W (MF2603), 479W (MF2604) Stand-by: 79W (entrambi i modelli) Riposo: 16W (MF2603), 17W (MF2604)	
	Tecnologia	Laser a colori, tandem			
	Memoria RAM	768 MB standard, max 1792 MB			
	Interfacce	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per server di stampa opzionale, slot per CompactFlash opzionale	Livello di rumore (ISO 7779/ISO 9296)	Copia/stampa: 50 dB(A) Stand-by: 30 dB(A)	
	Tempo di riscaldamento	Circa 29 secondi dall'accensione	Dimensioni (LxPxA)	514 x 550 x 580 mm	
	Accounting integrato	20 codici dipartimentali	Peso	Circa 36,5 kg (incl. consumabili)	
	Carico lavoro mensile	65.000 pagine max	Consumabili (ISO/IEC 19798)	Toner di prima dotazione: fino a 3.500 pagine nero, fino a 2.500 pagine CMY Toner: fino a 7.000 pagine nero, fino a 5.000 pagine CMY	
	Alimentazione	220-240 VAC, 50/60 Hz			
COPIA	Velocità	Fino a 26 cpm b/n e colore	Metodo di esposizione	Manuale/automatico, 7 livelli	
	Tempo di prima copia	Circa 10 secondi b/n, 12 secondi colore			
	Risoluzione	600 x 600 dpi		Funzioni	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in1, 4-in1), regolazione densità, fascicolazione elettronica, copia ID, cambio cassetto automatico, una scansione più copie, separazione copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, memorizzazione programmi, scansione continua
	Scale di grigio	256 livelli			
	Zoom	25% - 400% (incrementi 1%)			
	Multicopia	1-999			
STAMPANTE	Velocità	Fino a 26 ppm b/n e colore	Sistemi operativi	Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / Windows 7, Macintosh OS X 10.2 o superiore, Unix, Linux	
	Tempo di prima stampa	Circa 9 secondi b/n, 10,5 secondi colore			
	Velocità processore	PowerPC 464 / 667 MHz	Font	93 scalabili (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre unidimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)	
	Risoluzione	600 x 600 dpi multibit per 9600 x 600 dpi			
	Linguaggi	PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print	Funzioni	Stampa diretta di PDF crittografati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, stampa privata (richiede espansione di memoria)	
SCANNER	Ingresso documenti	RADF, lastra piana	Formato di scansione	Max. A4, Legale	
	Velocità	Fino a 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), fino a 25 ipm (600 dpi, A4, b/n - 300 dpi, A4, colore)	Formati file	TIFF, PDF, JPEG, XPS	
	Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli di grigio per colore)	Interfacce	Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0	
	Modalità	Network TWAIN, WSD, Scan-to-Email/FTP/SMB/USB	Funzioni	Rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo (e-mail, fax, SMB/FTP folder, stampa) simultaneo	
FAX (solo MF2604)	Compatibilità	ITU-T Super G3	Densità	Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm Mezzitoni: 256 livelli di grigio	
	Velocità modem	33.6 Kbps			
	Tempo di trasmissione	< 3 secondi a pagina			
	Compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Selezione ad un tasto	22 destinazioni	
	Memoria	256 pagine o più	Rubrica	100 indirizzi	
			Funzioni	Network fax, trasmissione e ricezione fronte-retro/criptata/polling, broadcast	
GESTIONE CARTA	Cassetto carta	250 fogli Formati carta: A6-A4, personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-163 g/m ²	Fronte/retro automatico	Standard Formati carta: A5-A4 Grammatura carta: 60-163 g/m ²	
	Vassoio multiuso	50 fogli Formati carta: A6-A4, personalizzato (da 70 x 138 a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 60-220 g/m ²		Alimentatore di originali	RADF da 50 fogli Formati carta: A5-A4, personalizzato (da 140 x 210 fino a 216 x 356 mm) Grammatura carta: 50-120 g/m ² simplex, 50-110 g/m ² duplex
	Capacità carta in uscita	150 fogli faccia in giù			
OPZIONI	Cassetti carta	Max 2 cassette opzionali PF-520: 500 fogli, A4-A5, 60-163 g/m ² PF-530: 500 fogli, A4-A5, 60-220 g/m ²	Memoria	Espansioni di memoria da 512 MB e 1024 MB	
			Abilitazione per stampa ThinPrint		
			Tavolino		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF2603 e MF2604 sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(10/10) - Codice: 27811-00