

olivetti



EXPLOR@200 XS e 300 XS

POS TOUCH SCREEN INTEGRATI

EXPLOR@200 XS e **EXPLOR@300 XS** sono workstation touch screen **progettate per l'utilizzo nei settori del commercio al dettaglio e alberghiero.**

Dotate di interfacce input ed output, quali porte USB e gestione cassetto porta valuta, consentono una elevata flessibilità operativa.

La **linea compatta ed integrata**, l'**inclinazione regolabile del display** e la sua notevole **silenziosità**, ne fanno un prodotto adattabile a qualsiasi ambiente ed utilizzo.

POS TOUCH SCREEN MULTIFUNZIONALI

USB E GESTIONE CASSETTO PORTA VALUTA

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI INTERNI

**IDEALE PER L'HOSPITALITY E LA RISTORAZIONE
GRAZIE ALLA PROTEZIONE CONTRO POLVERE
E ACQUA (STD. IP54)**



LETTORE DI CARTE MAGNETICHE per il riconoscimento fidelity card o identificazione operatore (opzionale)



COPERCHIO POSTERIORE facile apertura e comodo accesso ai componenti interni



DISPLAY CLIENTE due modelli opzionali: VFD 2 x 20 o LCD grafico

CARATTERISTICHE TECNICHE		EXPLOR@200 XS	EXPLOR@300 XS	
SCHEDA MADRE	Supporto CPU	Mobile Celeron da 1.2 GHz	Celeron da 2.0 GHz / P4 2,8 Ghz	
	Core Logic	Intel 852GM & ICH4 - CPU FSB 400 MHz, DDR 200/266	Intel 852GM & ICH4 - CPU FSB 400 MHz, DDR 200/266	
	Memoria di sistema	512 MB - supporto 2 x DDR Dim Socket 200/266 fino a 2 GB	1 GB - supporto 2 x DDR Dim Socket 200/266 fino a 2 GB	
	Memoria grafica	Memoria condivisa	Memoria condivisa	
	Socket Mini PCI	1	1	
	Altoparlanti interni	2 x 2W (opzionale)	2 x 2W (opzionale)	
PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE	HDD	1 x 3.5" Drive Bay - 80 GB	1 x 3.5" Drive Bay - 80 GB	
	Memoria flash	Compact Flash (tipo I e II)	Compact Flash (tipo I e II)	
PANNELLO LCD/TATTILE	Dimensioni LCD	12.1" TFT	15" TFT	
	Luminosità (nits)	Fino a 200 cd/m ²	Fino a 250 cd/m ²	
	Risoluzione	Max 800 x 600	Max 1024 x 768	
	Tipo	Resistivo (5 fili)	Resistivo (5 fili)	
	Inclinazione	0 ~ 70 gradi	0 ~ 70 gradi	
PORTE I/O ESTERNE	I/O anteriori	USB	2 (V2.0)	2 (V2.0)
		Pulsante on/off	1	1
		PS/2	1	1
		Seriale/COM	4 (Pin 1/9 con 5V /12V)	4 (Pin 1/9 con 5V/12V)
	I/O posteriori	Porta Parallela	1	1
		USB	4 [2+2 potenza (12V/24V)]	4 [2+2 potenza (12V/24V)]
		LAN (10/100)	1 (RJ45)	1 (RJ45)
		Cassetto valuta	1 RJ 11 (12V/24V)	1 RJ 11 (12V/24V)
	2° uscita VGA	1 connettore maschio con alimentazione	1 connettore maschio con alimentazione	
AMBIENTE	EMC e sicurezza	CE Classe A, LVD	CE Classe A, LVD	
	Temperatura di funzionamento	5 °C ~ 35 °C	5 °C ~ 35 °C	
	Temperatura di stazionamento	-20 °C ~ 60 °C	-20 °C ~ 60 °C	
S.O.	Sistemi operativi	Dos, Win 98, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, WePos, Linux	Dos, Win 98, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, WePos, Linux	
OPZIONI	Lettole carte magnetiche	3 tracce (interfaccia RS-232/PS2)	3 tracce (interfaccia RS-232/PS2)	
	Display cliente	VFD 2 x 20 caratteri	VFD 2 x 20 caratteri	
	Secondo display	LCD TFT grafico 10.4"/12.1"	LCD TFT grafico 10.4"/12.1"	
	Lettole CD-ROM/DVD/DVD RW	1 x Slim CD-ROM/DVD/DVD RW	1 x Slim CD-ROM/DVD/DVD RW	
	Alimentatore	Interna 250 W ATX modalità switch	Interna 250 W ATX modalità switch	
	Dimensioni (LxPxA) e Peso	31.7 x 35.5 x 33.6 cm - 8.0 Kg	37.8 x 36.4 x 35.8 cm -9.0 Kg	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

EXPLOR@200 XS e EXPLOR@300 XS sono distribuiti da Olivetti S.p.A.

(01/10) - Codice: 6000421-03

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it