

olivetti



## d-COPIA 163MF et 164MF

### SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS

**Idéaux pour un usage personnel ou pour de petites entreprises**, ces multifonction A4 conviennent également à de moyennes organisations qui produisent et distribuent des documents à partir de petites stations de travail.

Les machines peuvent être connectées à l'outil de travail via l'interface **USB 2.0** et peuvent être installées en réseau en utilisant le boîtier externe tout en étant partagées au sein de petits groupes comme outils de travail. Les caractéristiques des deux modèles comportent un panneau d'opération convivial avec des touches dédiées aux fonctions copie, scan et **fax** (pour le d-Copia 164 uniquement).

Des consommables avec une longue durée de vie, incluant un tambour et un développeur de 100 000 copies et un toner de 2000 pages, **permettent de garder les frais d'exploitation au plus bas**. Le système supporte également un toner grande capacité de 6000 pages.

**SYSTÈME MULTIFONCTION COMPACT**

**VITESSE DE 16 PPM EN FORMAT A4**

**SCANNER COULEUR**

**INTERFACE USB 2.0 HAUT DÉBIT**

**CONSOMMABLES LONGUE DURÉE DE VIE**

**MAINTENANCE FACILE**

**FAX G3 (D-COPIA 164MF SEULEMENT)**



**PANNEAU D'OPÉRATION** avec des touches digitales



**CASSETTE PAPIER** 250 feuilles et passe-copie monofeuille



**CHARGEUR D'ORIGINAUX** 50 feuilles

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>GÉNÉRAL</b>	<b>Type</b>	Copieur de bureau	<b>Chargeur d'originaux</b>	50 feuilles, 60-105 g/m <sup>2</sup> (de 114,3 x 139,7 mm jusqu'à 216 x 356 mm)
	<b>Technologie</b>	Laser	<b>Passe-copie</b>	Monofeuille, 60-163 g/m <sup>2</sup> A4, B5, A6R Lettre, transparents, enveloppes, cartes, (70 x 148 mm jusqu'à 216 x 356 mm)
	<b>Ecran</b>	LCD éclairé 2 lignes (16 caractères chacune)	<b>Sortie papier</b>	100 feuilles face vers le bas
	<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 16 ppm A4 (copie&impression)	<b>Consommation d'énergie</b>	Copie / impression: 341 W Stand-by: max 20 W Economie: max 17 W Veille: max 10 W
	<b>Résolution</b>	600 x 600 dpi (copie&impression)	<b>Niveau de bruit</b>	Copie / impression: 49dB (A)+/-10% Stand-by: 28 dB(A)
	<b>Capacité mémoire</b>	d-Copia 163MF: 32 Mo d-Copia 164MF: 64 Mo	<b>Dimensions (L xPxH)</b>	476x392x489 mm
	<b>Vitesse de première copie</b>	Max 12 sec. à partir de la vitre d'exposition Max 14 sec. à partir du chargeur de documents	<b>Poids</b>	15 kg (toner inclus)
	<b>Temps de préchauffage</b>	25 secondes maximum à partir de la mise sous tension	<b>Consommables (taux de couverture 5%)</b>	Toner de démarrage 3000 pages Toner de 2000 pages Toner grande capacité 6000 pages
	<b>Interface</b>	En standard, USB 2.0 (haut débit) pour l'impression et la numérisation En option, serveur réseau externe pour Windows® 2000, XP (IB-110)		
	<b>Capacité papier</b>	Cassette universelle de 250 feuilles (60 à 105 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, Lettre Fax, Legal, Personnalisé)		
<b>COPIE</b>	<b>Taille de document</b>	A4, Légal, Lettre, B5, A5, A6	<b>Caractéristiques</b>	Scan 1 - imprime plusieurs, tri électronique, mise en page (2 en 1, 4 en 1), mode économie de toner
	<b>Copie en continu</b>	1-99	<b>Mode d'exposition</b>	Manuel, 7 niveaux
	<b>Zoom</b>	25-400% (par pas de 1%)	<b>Ajustement de l'image</b>	Texte, photo, texte+photo
<b>IMPRESSION</b>	<b>Temps de sortie première copie</b>	Max 11 secondes	<b>Emulation</b>	Système d'impression pour MS Windows 98SE / Me / 2000 / XP
<b>SCANNER</b>	<b>Type</b>	Scanner couleur	<b>Reconnaissance des originaux</b>	Texte, photo, texte+photo, OCR
	<b>Fonctionnalités</b>	TWAIN (scan to PC et scan to email seulement via le software QLINK)	<b>Type de formats</b>	BMP, TIFF, PDF, JPEG
	<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi Jusqu'à 2400 dpi (par extrapolation)	<b>Système d'exploitation</b>	Windows 98SE / ME / 2000 / XP
			<b>Software associés</b>	PaperPort Deluxe 9.x, QLINK
<b>FAX (d-Copia 164MF)</b>	<b>Compatibilité</b>	Groupe 3	<b>Destinations</b>	12 enregistrements une-touche, 100 numéros abrégés, 6 groupes
	<b>Vitesse modem (Lettre/A4)</b>	33.6 kbps	<b>Méthode d'encodage</b>	MH, MR, MMR
	<b>Résolution</b>	600 x 600 dpi	<b>Fonctions</b>	Transmission directe ou mémorisation, relève de fax, réception dans la mémoire si magasin papier vide, ECM, rapport d'émission, envoi différé
	<b>Mémoire de réception</b>	3 Mo (150 feuilles ou plus avec la norme ITU-T No.1)		

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L'Olivetti d-Copia 163MF et d-Copia 164MF sont distribués par Olivetti S.p.A. (10/06) - Code: 25722-00