

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo desktop / console	Console	Alimentazione	220-240 V, 50 Hz
	Tecnologia	Laser monocomponente	Assorbimento elettrico	Copia/stampa: 1010 W Attesa: 230 W Risparmio energetico: 17 W
	Risoluzione	600 x 600 dpi	Riscaldamento	30 secondi (dall'accensione) 15 secondi (da stand-by)
	Velocità in copia e stampa	d-Copia 4200MF: 42/23 ppm A4/A3 d-Copia 5200MF: 52/26 ppm A4/A3	Dimensioni (LxPx)	599 x 646 x 745 mm (opzioni escluse)
	Unità Duplex	Formato originale: A3/A5 (60/80 g/m ²)	Peso	85 kg (opzioni escluse)
Formato copie max/min	A3/A6			
Scala di grigio	256 livelli			
COPIATRICE	Sistema scansione	Scanner a piano fisso con sensore CCD	Formato copie	A3÷A6 (da by-pass)
	Metodo di stampa	Semiconduttori laser	Gestione carta	Fino a 200 fogli da by-pass, A3÷A6R. Fino a 2x500 fogli da cassetto carta, 60÷105g/m ² , A3÷A5R
	Tempo di prima copia	< 3,9 secondi	Grammatura carta	Cassetto carta: 60÷105 g/m ² By-pass: 45÷200 g/m ² Duplex: 60÷80 g/m ²
	Copie multiple	1÷999 copie	Capacità uscita carta	250 fogli
	Memoria	2048 MB standard 160 GB Hard Disk	Zoom	25% a 400% (1% incremento)
Formato originale Max	A3			
STAMPANTE	CPU	Power PC750CXe-600MHz	Fonts	1 bitmap, 93 outline (PCL6), 136 Post Script KPD3, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali e 2 bidimensionali (PDF 417)
	Risoluzione	Max. 600x600 dpi	Interfacce	Interfaccia veloce USB 2.0 Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB host interface (x 2)
	Sistemi operativi	Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Mac OS X versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX	Pinzatura	Disponibile con le unità di finitura DF-720 (B), DF-760 (B) e DF-780 (B)
	Emulazioni	PCL6, PCL5c, KPDL3 (PS 3 compatibile), stampa diretta PDF	Bucatura	Disponibile con l'opzione PH-5C per finitore opzionale DF-760 (B)
SCANNER	Velocità	52 opm B/N, 26 opm colore (600dpi) 75 opm B/N, 50 opm colore (300dpi) 52 opm B/N, 26 opm colore (600dpi with DP-760 B) 100 opm B/N, 60 opm colore (300dpi con DP-760 B) 30 opm B/N, 19 opm colore (600dpi con DP-750 B) 45 opm B/N, 30 opm colore (300dpi con DP-750 B)	Formato immagini	TIFF, PDF, XPS, PDF compresso
	Risoluzione	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi	Protocolli rete	TCP/IP
	Tipo originale	Colore, B/N, Testo, Foto, Testo + Foto, OCR	Interfacce	10/100Base-TX
	Formato max. scansione	A3	Metodo compressione	MMR, JPEG
			Driver	Scanner fax utility, DB assistant, TWAIN, WIA
			Funzionalità	Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan
FAX (OPZIONALE)	Fax System (S) B (opzionale)		Sistemi operativi	Windows 2000, XT, Vista, Server 2000, Server 2003, Server 2008
	Risoluzione	Fino a 600x600 dpi	Memoria	Standard da 16 MB, espansione opzionale da 128 MB
	Compatibilità	ITU-TS Super G3, con ECM	Memoria di riserva	Si, flash memory
	Dual fax	Si, con 2 unità fax opzionali	Alimentatore documenti	100 pagine
	Funzionalità	Fax rete e internet (opzioni)	Selezione ad un tasto	100 numeri
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	Selezione abbreviata	Fino a 2000 ID
Velocità modem	33,6 kbps con Automatic Fall Back	Trasmissione multistazione	Fino a 500 numeri fax Fino a 100 numeri internet fax	
Tempo di trasmissione	3 secondi (JBIG a 33,6 kbps)			
OPZIONI	Alimentatore documenti DP-750 (B)	Fronte/retro Capacità: 100 fogli Grammatura originali: 45-160 g/m ² Formato: A3-A5	Kit connessione AK-700 N	Per unità di finitura DF-780 (B) e DF-760 (B)
	Alimentatore documenti DP-760 (B)	A doppia scansione Capacità 100 fogli Grammatura: 45-160 g/m ² Formato: A3-A5	Mailbox sorter MT-720 (B)	Per unità di finitura DF-760 (B), 7 vassoi con capacità fino a 100 fogli A4 o 50 fogli A3
	Unità Cassetti PF-720 (B)	2 da 500 fogli Grammatura: 60-163 g/m ² Formato: A3-A5R	Unità bucatura PH-5C	Per finitore DF-760 (B), bucatura a 2 e 4 fori, tipo svedese, grammatura 60÷200 g/m ² , formato A3÷A5R
	Cassetto PF-760 (B)	1 da 3000 fogli Grammatura: 60-105 g/m ² Formato: A3-A5R	Unità libretto BF-760 (B)	Per finitore DF-760 (B), fino a 16 piegature con pinzatura di 64 pagine A3÷A4R
	Tavolino supporto (4200MF/5200MF)	In alternativa ai cassettei PF-720 (B) e PF-760 (B)	Kit Fax System (S) B	G3, velocità modem di 33,6 Kbps, fino a 2 unità opzionali per ottenere la funzione Dual Fax
	Vassoio DT-710 (B)		Internet Fax Kit A	Per Fax System (S) B, compatibilità T-37
	Separature lavori JS-700 (B)	In alternativa a DF-720 (B)	Espansione memoria Fax MM-16-128	28 MB per fax System (S) B
	Unità finitura interna DF-720 (B)	500 fogli A4 Grammatura 60÷80 g/m ² , formato A3÷A5R, pinzatura di 30 fogli A4 o 20 fogli A3	Kit Data security (E)	Per unità Hard Disk
	Unità finitura esterna DF 780 (B)	1.000 fogli A4 Grammatura 64÷128 g/m ² , formato A3÷B5E, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3	Kit Document Guard (A)	Per prevenire copia/scansione/fax di documenti confidenziali con watermark di sicurezza
	2ª unità finitura esterna DF 760 (B)	3.000 fogli A4 Grammatura 60÷220 g/m ² , formato A3÷B5E, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3	Toner	Per entrambi i modelli Capacità: 3.4000 copie/stampe al 6% di copertura
			Maintenance Kit (MK-726)	500.000 copie
			Set Punti metallici (SH-10)	3x.5000 punti per le unità BF-720 (B), DF-760 (B), DF-780 (B)
			Set stapler (B0281)	3x5.000 punti per unità DF-720 (B)




Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 4200MF e d-Copia 5200MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (01/10) - Codice: 27521-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it



d-COPIA4200MF e 5200MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE



d-COPIA4200MF e 5200MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

COMPATIBILI E FLESSIBILI OLTRE OGNI ASPETTATIVA

Multifunzione digitali A3, ideali per soddisfare i carichi di lavoro quotidiani delle imprese medio-grandi.



MAILBOX con 7 vassoi separati



2 CASSETTI ADDIZIONALI da 500 fogli ciascuno o CASSETTONE da 3000 fogli



2 ALIMENTATORI DI DOCUMENTI in alternativa

SICUREZZA DEI DATI

La **sicurezza delle comunicazioni** è un fattore determinante nell'ambito dei moderni ambienti d'ufficio, e per questo motivo d-Copia 4200MF e d-Copia 5200MF offrono nella configurazione base i protocolli IPsec e IPv6, senza bisogno di ulteriori opzioni. Inoltre il Data Security kit opzionale è in grado di proteggere i dati contenuti nell'hard disk, rendendoli inaccessibili contro tentativi di lettura. Per la prima volta è inoltre offerto un **kit per impedire la copiatura/scansione** dei documenti riservati e protetti con watermark di sfondo.

FACILI DA USARE

Una tecnologia viene sfruttata al meglio se, oltre a essere innovativa, è anche user friendly. Per questo sono state studiate una serie di facilitazioni che semplificano notevolmente il lavoro. L'**ampio e intuitivo schermo a colori** (8,5 pollici), con tasti a sfioramento, guida in maniera semplice e immediata l'utente nella gestione delle funzioni più complesse. I documenti salvati sull'hard disk interno possono essere mostrati sul display come anteprime, consentendo una rapida selezione e la conseguente gestione: stampa, invio, archiviazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE, FAX OPZIONALE	VASTO SET DI OPZIONI PROFESSIONALI
PIATTAFORMA SOFTWARE BASATA SU JAVA	VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE PARI A 52 spm A 600 dpi
SCANNER A COLORI FRONTE/RETRO	CONSUMABILI DI LUNGA DURATA
HARD DISK DA 160 GB E MEMORIA DA 2048 MB	PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA DEI DATI IN RETE

PRODUTTIVITÀ

I modelli Olivetti d-Copia 4200MF e d-Copia 5200MF, costruiti su motore di base copiatrice, **offrono di serie le funzioni stampa e scansione di rete**, con la possibilità di integrare in qualsiasi momento la funzione Fax di Rete. Equipaggiate con un hard disk da **160 GB e 2048 MB di memoria RAM** standard non necessitano di ulteriori espansioni opzionali. Raggiungono una **velocità di stampa e copia** rispettivamente di **42, 52 ppm** in formato A4. Il **tempo di scansione di 52 originali** (a 600 dpi) per minuto, che è costante per entrambi i modelli, consente di ridurre al minimo il tempo di accesso e di attesa da parte dell'utente. Tutto questo si coniuga con **ridotti costi di gestione**, grazie anche all'utilizzo di tamburi ceramici a lunghissima durata.

COMPATIBILITÀ

I nuovi sistemi si distinguono per una elevata grado compatibilità. Dispongono infatti di una **piattaforma software basata sulla standard JAVA**, appositamente realizzata per facilitarne l'integrazione nelle reti. Questo consente la personalizzazione delle funzioni su richiesta del cliente. Inoltre, questi nuovi modelli sono compatibili con i servizi di **Active Directory**, per una completa integrazione all'interno di reti di computer basati su **sistema operativo Microsoft®**.

FLESSIBILITÀ

Il **set di opzioni** di cui dispongono d-Copia 4200MF e 5200MF è fra i più **completi** disponibili sul mercato. Per questo motivo, è possibile **progettare su misura la configurazione** che meglio si adatta alle esigenze del cliente, che può scegliere fra 3 unità di finitura, 2 tipi di cassette carta, 2 alimentatori di documenti, oltre alla altre utilissime opzioni correlate: unità di foratura, piegatura a sella e pinzatura, mailbox con 7 vassoi separati.

OPZIONI

