

olivetti



d-COLOR P126W e P126

STAMPANTI DIGITALI A COLORI

Le stampanti di rete Olivetti d-Color P126W e P126 sono indirizzate ai singoli utenti e a gruppi di lavoro che necessitano di **uno strumento a colori altamente produttivo, professionale e dai costi limitati**.

Entrambi i modelli raggiungono una velocità di 26 ppm a colori e di 32 ppm in b/n con un tempo di uscita della prima pagina in soli 9 secondi a colori e 8 secondi in monocromia.

Inoltre **sono dotate di una serie di opzioni** come il duplex, il secondo cassetto carta, l'espansione di memoria e l'hard disk da 40 GB (solo per il modello P126).

Le periferiche d-Color P126W e P126 differiscono fra loro per la capacità di memoria rispettivamente di 64 MB e 256 MB, per il processore da 200 MHz e 500 MHz e per i linguaggi di stampa GDI e PCL/PostScript.

I costi di gestione sono ridotti al minimo grazie alle cartucce toner ad alta capacità (8.000 pagine nero e 6.000 pagine per colore) e ai tamburi di lunga durata.

VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI DI 26 ppm

TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA DI SOLI 8 SECONDI

OTTIMA QUALITÀ DI STAMPA SIA A COLORI CHE IN B/N

DUPLEX OPZIONALE PER STAMPA FRONTE/RETRO DEI DOCUMENTI

AUTONOMIA CARTA FINO A 930 FOGLI

COMPATIBILI CON AMBIENTI WINDOWS E MACINTOSH

CONNESSIONE DI RETE INTEGRATA

BASSI COSTI DI GESTIONE



DISPLAY LCD con indicazioni dello stato dei toner



SECONDO CASSETTO opzionale da 530 fogli



ALIMENTATORE MANUALE per la gestione di svariati supporti carta

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPANTE	Velocità di stampa	26 ppm a colori, 32 ppm in b/n	Velocità processore	P126W: 200 MHz P126: 500 MHz
	Tempo di uscita prima stampa	9 secondi a colori, 8 secondi in b/n	Sistemi operativi	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 per x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit), Mac OS X PowerPC 10.2.8 - 10.5, Mac OS X Intel 10.4.4 - 10.5
	Tempo di riscaldamento	60 secondi dall'accensione e fino a 45 secondi dal risparmio energetico		
	RAM	P126W: 64 MB (max 320 MB) P126: 256 MB (max 768 MB)	Utility	P126W: LPR (solo Windows), Operator Panel Download, Silex Admin Manager P126: LPR (solo Windows), Silex Admin Manager, Storage Device Manager, Profile Assistant
	Unità Hard disk	P126: 40 GB (opzionale)		
	Risoluzione	Tecnologia multilivello, 1.200 x 600 dpi	Font	P126W: ND P126: 87 font PCL scalabili; 136 font PostScript; Line Printer; Codici a barre OCR-A/B e USPS
	Funzioni speciali (qualità di stampa)	Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite driver (esclusi driver Macintosh e PostScript)	Linguaggi di stampa	P126W: Sistema di stampa basato su host Windows/Mac P126: PCL 6 (XL3.0 e PCL5c), PostScript 3 compatibile, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Interfacce	USB ad alta velocità, Ethernet 10/100 BASE-TX			
GESTIONE CARTA	Capacità cassetto interno	300 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, B5, A6, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive	Unità fronte/retro	Opzionale Formati carta: A4, A5, B5, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, formati personalizzati
	Secondo cassetto opzionale	530 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, B5, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive	Grammatura carta	Cassetto standard: 64-120 g/m ² Cassetto opzionale: 64-176 g/m ² Alimentatore multiplo: 75-203 g/m ² Fronte/retro: 75-105 g/m ²
	Alimentatore multiplo	100 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, B5, A6, 10 buste, etichette Formato personalizzato (fino a 1,2 m di lunghezza, compresi banner), 50 lucidi	Vassoi carta in uscita	250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto (80 g/m ²)
GENERALI	Carico di lavoro	Max 60.000 pagine/mese	Dimensioni (LxPxA)	400 (punto massimo 435) x 528 (punto massimo 563,5) x 339,5 mm
	Livello di rumore	In funzione: fino a 55,6 dB(A) In attesa: 37 dB(A) Economizzatore: livello di rumore ambientale		
	Consumo elettrico	Tipico: 490 W Di picco: 1.200 W In attesa: 100 W (media) Economizzatore: < 15 W	Consumabili	Toner CMYK prima dotazione: circa 2.250 pagine Toner nero: fino a 8.000 pagine Toner CMY: fino a 6.000 pagine Tamburo CMYK: fino a 20.000 pagine A4 (a 3 pagine per lavoro) Cinghia trasferimento: fino a 60.000 pagine A4 (a 3 pagine per lavoro) Fusore: fino a 60.000 pagine A4
	Alimentazione	220-240V CA monofase, frequenza 50 Hz +/-2%		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color P126W e P126 sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(01/09) - Codice: 26781-01